

KINGGates



accessori



Stylo 4K

Radiocomando Rolling code 433,92 MHz

Ispirato al settore dell'automotive, Stylo 4K è un radiocomando resistente e di grande impatto estetico grazie alla sua struttura in metallo cromato.

Metallo cromato



STYLO 4K

Modello	Codice	Descrizione
STYLO4K	10S001	Radiotrasmettitore Rolling code 4 canali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Frequenza	Portata	Codifica	Alimentazione	Assorbimento	Dimensioni
Stylo 4 K	433,92 MHz	100 m	Rolling code	3 Vdc	10 mA	70x38x10 mm

Stylo 2K

Radiocomando Rolling code 433,92 MHz

Stylo 2K è il radiocomando Rolling code 433,92 MHz a due canali. Il ricercato design all black con alternanza di superfici lucide e opache lo rende un oggetto elegante e innovativo.



STYLO 2K

Modello	Codice	Descrizione
STYLO2K	10S002	Radiotrasmettitore Rolling code 2 canali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Frequenza	Portata	Codifica	Alimentazione	Assorbimento	Dimensioni
Stylo 2 K	433,92 MHz	100 m	Rolling code	3 Vdc	10 mA	70x38x10 mm

Radiocomando Rolling Code con funzione di copia 433,92 MHz

Myo C4 è il radiocomando 433,92 MHz a 4 canali con funzione di copia.

Questa tecnologia permette di sostituire la gran parte dei trasmettitori a codice fisso presenti sul mercato con una procedura semplice e veloce.

Myo garantisce la massima sicurezza, attraverso l'uso di codici Rolling se utilizzato in combinazione con le centrali KINGgates e con il ricevitore da esterno Fred Myo2



MYO

Modello	Codice	Descrizione
MYOC4BL	10S010	Radiotrasmettitore con funzione di copia, 4 canali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Frequenza	Portata	Codifica	Alimentazione	Assorbimento	Dimensioni
MYOC4BL	433,92 MHz	100 m	Codice fisso / Self learning	3 Vdc	10 mA	73x38x12 mm

Digy Pad

Tastiera retro-illuminata a combinazione numerica Rolling Code 433,92 MHz

Digy Pad è il nuovo selettore a combinazione numerica via radio di KINGgates e destinato al comando di max. 3 automazioni con codice Rolling di sicurezza.

La combinazione perfetta di design estetico e robustezza: la struttura protettiva in metallo garantisce la massima protezione antivandalica e una facile installazione.

Digy Pad si programma come un semplice telecomando e offre la massima sicurezza, essendo programmabile con un codice master modificabile o cancellabile solamente dall'installatore.

Grazie al sensore che attiva la **retro-illuminazione** della tastiera solo in caso di scarsa luminosità, DIGY PAD garantisce una elevata autonomia di funzionamento (tempo stimato 2 anni con l'invio di 10 trasmissioni al giorno in normali condizioni atmosferiche).



DIGI PAD

Modello	Codice	Descrizione
DIGYPAD	10S062	Tastiera radio a combinazione numerica 3 canali – 433,92 MHz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Frequenza	Portata	Codifica	Alimentazione	Batterie	Dimensioni	Grado di protezione
DIGYPAD	433,92 MHz	100 m esterno 20m interno	Rolling code	3V	1 x CR2032	77x100x36	IP 54

Ricevitori radio 433,92 MHz

KINGgates dispone di un'ampia gamma di ricevitori radio: a codice fisso, Rolling code e con contatti in uscita personalizzabili.



Modello	Codice	Descrizione
FREDDY2	11S020	Ricevitore bicanale miniaturizzato, IP 54, 460 canali radio
FRED3	11S008	Centrale di comando miniaturizzata per 1 dispositivo 230 Vac max 1000 W con ricevitore radio e commutatore integrati
ANS433	19A001	Antenna 433,92 MHz con cavo

Wes

Sistema per il controllo via radio delle coste di sicurezza

Il sistema è composto da un ricevitore collegato direttamente alla centrale di comando e da uno o più trasmettitori collegati alle coste di sicurezza.

Il ricevitore viene alimentato dalla centrale di comando e verifica costantemente lo stato dei sensori connessi.

Ad ogni ricevitore si possono connettere fino ad un massimo di 16 trasmettitori.

Ogni trasmettitore è in grado di controllare fino a 2 coste di sicurezza tradizionali con contatto N.C. o resistive (8,2kohm).

Il sistema è compatibile con qualunque centrale di comando.

Diponibile anche in kit TX + RX (codice 35B039).



Descrizione	ricevitore	trasmettitore
Modello	WES-RX	WES-TX
Codice	35B037	35B038
Alimentazione (Vac/dc)	12 / 24	2 x LR6/AA (1,5V-2600mAh)
Corrente assorbita (mA)	70	-
Autonomia in stand by	-	DIP1 OFF 1 anno / DIP1 ON 2 anni
Uscite (contatto di relè)	2 allarmi costa	-
Numero TX memorizzabili	fino a 16	-
Ingressi	-	2 coste meccaniche o resistive
Portata massima (m)	-	20
Temperatura di esercizio (°C)	- 20 ÷ + 60	- 15 ÷ + 50
Protezione (IP)	44	54
Dimensioni (mm)	180 x 65 x 40	160 x 50 x 25

Selettore a chiave



Modello	Codice	Descrizione
CLICK30	20A022	Selettore a chiave a microinterruttori pre-cablati

Idea

Lampeggiante con antenna integrata e LED

Tutte le versioni prevedono un'antenna accordata 433,92 MHz protetta all'interno del resistente involucro in policarbonato antiurto. Il nuovo circuito a LED garantisce un basso consumo energetico.

Versione IDEALED-WR con tecnologia multitensione che permette il funzionamento del lampeggiante con un ampio range di alimentazione (da 24V a 230V).



IDEA

Modello	Codice	Descrizione
IDEALED-24V	14S034	Lampeggiante a LED - 24V - antenna integrata
IDEALED-WR	14S035	Lampeggiante a LED multitensione - 24 ÷ 230V 50/60Hz - antenna integrata
SUPER 100	161312	Supporto plastico per installazioni a parete lampeggiante Idea

Fotocellule da esterno

Completa gamma di fotocellule a relè, a batteria e con possibilità di orientamento del raggio.



VIKY30



FOT30



FOT180



FOT180BAT



TOWER500
TOWER1000

Modello	Codice	Descrizione
VIKY30	13S002	Coppia di fotocellule da esterno
FOT30	13C014	Coppia di fotocellule orientabili 30°
FOT180	13C015	Coppia di fotocellule orientabili 180°
FOT180BAT	13S010	Coppia di fotocellule orientabili 180° con batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Alimentazione	Consumo	Portata	Temperatura d'esercizio
VIKY30	12 * ÷ 24 Vac-Vdc	50 mA (TX+RX)	30 m Standard	-20 ÷ +55 (°C)
FOT30	12 ÷ 24 Vac / 12 ÷ 36 Vdc	50 mA (TX+RX)	25 m Standard	-20 ÷ +60 (°C)
FOT180	12 ÷ 24 Vac / 12 ÷ 36 Vdc	35 mA (TX+RX)	20 m Standard	-20 ÷ +60 (°C)
FOT180BAT	12 ÷ 24 Vac-Vdc (RX) Batteria 3 V (TX)	35 mA (RX) 25 mA (TX)	20 m Standard	-20 ÷ +55 (°C)

* mediante ponticello interno

ACCESSORI

Modello	Codice	Descrizione
SUPER100	161312	Supporto per Viky 30

COLONNINE

Modello	Codice	Descrizione
TOWER500	161315	Colonna per 1 fotocellula VIKY30 / FOT30, altezza 500 mm (2 Pz./conf.)
TOWER1000	161313	Colonna per 2 fotocellule VIKY30 / FOT30, altezza 1000 mm (2 Pz./conf.)

Touch-cmm

Coste di sicurezza meccaniche



Modello	Codice	Lunghezza
TOUCH-CMM 150	162301	1,5 m
TOUCH-CMM 170	162302	1,7 m
TOUCH-CMM 200	162303	2 m

Touch-r

Coste di sicurezza resistive



TOUCH-RL



TOUCH-RH

Modello	Codice	Descrizione
TOUCH-RLA02	35B003	Profilo alluminio - lunghezza 2 m
TOUCH-RLA03	35B004	Profilo alluminio - lunghezza 3 m
TOUCH-RLG25	35B027	Profilo gomma da 25 m (altezza 30 mm - larghezza 25 mm)
TOUCH-RLTC	35B028	Tappo chiusura con cavo
TOUCH-RLTR	35B029	Tappo chiusura con resistenza
TOUCH-RHA02	35B011	Profilo alluminio - lunghezza 2 m
TOUCH-RHA03	35B012	Profilo alluminio - lunghezza 3 m
TOUCH-RHG25	35B036	Profilo gomma da 30 m (altezza 55 mm - larghezza 35 mm)
TOUCH-RHTC	35B031	Tappo chiusura con cavo
TOUCH-RHTR	35B032	Tappo chiusura con resistenza



KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)